

●ハロゲン電球500W相当LEDスポットライト Equivalent to 500w halogen light bulb



LSF-503-WW-I
アイボリー 塗装色 Ivory color model



- ※ 1 LED素子にはバラつきがあり、同一型名においても光色、明るさが異なることがあります。
- ※ 1 LED elements have a degree of variation among them; differences of light color and brilliance can occur even for the same type.
- ※ 2 製品に組み込まれている物とは別に予備品を付属します。
- ※ 2 Spares are provided for parts built into the product.
- ※ 3 制御信号 DMX512/1990 は 1990 年版 USITT の規格です。
- ※ 3 DMX512/1990 is the standard of USITT 1990.

LSF2-503-WW

■定格・仕様 Rating, Specifications

型式名称 Model	LSF2-503-WW-I / LSF2-503-WW
定格電圧 Voltage	AC 100V
調光範囲 Light control range	0% ~ 100%
定格消費電力 Wattage	90 W
制御チャンネル数 Control Channel	1ch
相関色温度 Color Temperature	3000 K ※ 1
演色性 Color rendering	typ. Ra90
最高周囲温度 Maximum Ambient Temperature	35 °C
最高表面温度 Maximum Surface Temperature	68 °C
本体質量 Body Weight	4.2kg
上下使用角度範囲 Tilt Angle	UP 90° ~ DN 90°
ハンガー使用角度範囲 Tilt Angle/Suspended Use	UP 50° ~ DN 90°
スタンド使用角度範囲 Tilt Angle/Stand Use	UP 90° ~ DN 50°
最小避難距離 Minimum Safe Interval to Flammable Object	0.1m
最小照射距離 Minimum Throw Distance from Flammable Object	0.1m
ヒューズ Fuse	F7161-125V-3A ※ 2
レンズ Lens	Fresnel lens 112D 80F
電源コード長さ Cable Length	1.0m
プラグ Plug	C-20P
本体材質 Body Material	Aluminum
仕上げ色 Color	Ivory / Black
DMX 入力コネクタ Connector for DMX Input	NC5MD-LX
DMX 出力コネクタ Connector for DMX Output	NC5FD-LX
入力信号 Input Signal	DMX512/1990 ※ 3
フィルタホルダ Color Frame	150mm × 150mm

フレネルタイプ Fresnel lens type




LSF2-503-WW



LSF-503-WW
黒 塗装色 Black color model



灯体側面
Side



灯体背面
Rear



コネクタ部
connector section



オプションでバンドアも装着できます。
Barndoor [Option]