

MYF/TBF/SLF

明るく、均一な光をつくりだすフラッドライトシリーズ。
Delivering bright even lighting with the floodlight series.

スタジオ照明などで求められる、明るく、ソフトな明かりをつくりだすフラッドライトです。用途に応じて使い分けのできる4タイプをラインナップ。各機種 of 灯体前面のフィルタには、明かりの効率を落とさずに安全性を確保する透明テフロンフィルタのCタイプと、より柔らかい明かりのための特殊拡散フィルタを装備したDタイプの2種類を用意しました。全機種ともに空冷効果の高い前面吸換気システムを採用し、電球寿命にも配慮しています。

This floodlight is used in studio applications where a bright but soft light is required. MARUMO offers four models, each with a filter, to best meet your applications. The first model comes equipped with a C-type filter, made of transparent Teflon, that maintains stable lighting without sacrificing lighting efficiency. The other model uses a D-type special diffusion filter that is highly effective when a soft light is needed. All models come with a highly efficient air-cooling system to prolong bulb life.

MYF-1000A

受注生産品



明かりの効率化や、灯体の軽量化を図り、さらに二重ガラス管電球の採用によって、万が一の電球破裂時の破片飛散を防ぐなど、安全性を確保したフラッドライトです。筐体外側に設計されたランプユニットによって、灯体の発熱を抑え、メンテナンス性の向上も図られています。

This floodlight assures absolute safety by preventing flying glass splinters if the bulb happens to explode with the use of a double-layered glass tube lamp, while also ensuring super-efficient brilliance and a lightweight lamp. Designing the lamp unit on the outside of the equipment body reduces lamp overheating and improves ease of maintenance.



■定格・仕様 Rating, Specifications

型式名称 Model	MYF-1000A
定格電圧 Voltage	AC100V
定格消費電力 Wattage	1000W (最大)
適合電球 Suitable Lamp	JPW100V750WB/G JPW100V1000WB/G
最高周囲温度 Maximum Ambient Temperature	40°C
最高表面温度 Maximum Surface Temperature	195°C
本体質量 Body Weight	4.5kg
ハンガー使用角度範囲 Tilt Angle/Suspended Use	UP25° DN90°
スタンド使用角度範囲 Tilt Angle / Stand Use	UP90° DN30°
最小離隔距離 Minimum Safe Interval to Flammable Object	0.2m
最小照射距離 Minimum Safe Interval to Flammable Object	0.5m
ソケット Lamp Base	GX9.5
電源コード長さ Cable Length	1.5m
プラグ Plug	C-30P
本体材質 Body Material	Aluminum
仕上げ色 Color	Black
フィルタホルダ Color Frame	297mm×295mm



TBF-C-1500W / TBF-C-2000W / TBF-D-1500W / TBF-D-2000W

受注生産品

TBF型は角形の大型リフレクタを使用。ダブルエンドのハロゲン電球をタテ方向に並べて配置することにより、影のつきにくい、明るくムラのない明かりをつくりだします。明かりの効率を落とさずに安全性を確保する透明テフロンフィルタ(Cタイプ)と、より柔らかい明かりを得る際に効果的な特殊拡散フィルタ(Dタイプ)の2タイプがあり、それぞれのフィルタは、オプションとして簡単に交換することができます。

The TBF incorporates large rectangular reflectors. Its double ended halogen bulbs are oriented vertically to reduce shadows and produce even lighting. There are two types, Type C with a clear Teflon filter to maintain safety without losing the effectiveness of its brilliance, and Type D with a special diffusion filter for generating softer light. The filters can easily be exchanged as an option.



Cタイプ



■定格・仕様 Rating, Specifications

型式名称 Model	TBF-C-1500W	TBF-C-2000W	TBF-D-1500W	TBF-D-2000W
定格電圧 Voltage	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
定格消費電力 Wattage	1500W	2000W	1500W	2000W
適合電球 Suitable Lamp	JP100V750WBF×2 JP100V750WCF×2	JP100V1000WBF×2 JP100V1000WCF×2	JP100V750WBF×2 JP100V750WCF×2	JP100V1000WBF×2 JP100V1000WCF×2
最高周囲温度 Maximum Ambient Temperature	40°C	40°C	40°C	40°C
最高表面温度 Maximum Surface Temperature	150°C	160°C	150°C	160°C
本体質量 Body Weight	5.1kg	5.1kg	5.1kg	5.1kg
ハンガー使用角度範囲 Tilt Angle/Suspended Use	UP5° DN90°	UP5° DN90°	UP5° DN90°	UP5° DN90°
スタンド使用角度範囲 Tilt Angle / Stand Use	UP90° DN5°	UP90° DN5°	UP90° DN5°	UP90° DN5°
最小離隔距離 Minimum Safe Interval to Flammable Object	0.3m	0.3m	0.3m	0.3m
最小照射距離 Minimum Safe Interval to Flammable Object	0.7m	0.8m	0.6m	0.7m
前面フィルタ Filter	Clear Teflon	Clear Teflon	Diffusion	Diffusion
リフレクタ Reflector	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum
ソケット Lamp Base	R7s	R7s	R7s	R7s
電源コード長さ Cable Length	1.5m	1.5m	1.5m	1.5m
プラグ Plug	C-30P	C-30P	C-30P	C-30P
本体材質 Body Material	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum
仕上げ色 Color	Black	Black	Black	Black
フィルタホルダ Color Frame	385mm×309mm	385mm×309mm	385mm×309mm	385mm×309mm






Dタイプ

TBF-C-1500W / TBF-C-2000W



TBF-D-1500W / TBF-D-2000W



SLF型は丸形で軽量のフラッドライトです。拡散効率の良い3枚のリフレクタを組み合わせ、高い効率で光源からの光を反射し、質の高い明かりをつくりだします。明かりの効率を落とさずに安全性を確保する透明テフロンフィルタ(Cタイプ)と、より柔らかい明かりを得る際に効果的な特殊拡散フィルタ(Dタイプ)の2タイプがあり、それぞれのフィルタは、オプションとして簡単に交換することができます。

This lightweight, round floodlight produces a high quality light by using a high efficiency light source along with three effective diffusion reflectors. There are two types, Type C with a clear Teflon filter to maintain safety without losing the effectiveness of its brilliance, and Type D with a special diffusion filter for generating softer light. The filters can easily be exchanged as an option.



Cタイプ






Dタイプ

SLF-C-500W / SLF-D-500W

受注生産品

■定格・仕様 Rating, Specifications

型式名称 Model	SLF-C-500W	SLF-D-500W
定格電圧 Voltage	AC100V	AC100V
定格消費電力 Wattage	500W	500W
適合電球 Suitable Lamp	JPD100V500WC/G	JPD100V500WC/G
最高周囲温度 Maximum Ambient Temperature	40°C	40°C
最高表面温度 Maximum Surface Temperature	110°C	110°C
本体質量 Body Weight	3.8kg	3.8kg
ハンガー使用角度範囲 Tilt Angle/Suspended Use	UP10° DN90°	UP10° DN90°
スタンド使用角度範囲 Tilt Angle / Stand Use	UP90° DN10°	UP90° DN10°
最小避難距離 Minimum Safe Interval to Flammable Object	0.1m	0.1m
最小照射距離 Minimum Safe Interval to Flammable Object	0.5m	0.5m
前面フィルタ Filter	Clear Teflon	Diffusion
リフレクタ Reflector	Aluminum	Aluminum
ソケット Lamp Base	G9.5	G9.5
電源コード長さ Cable Length	1.0m	1.0m
プラグ Plug	C-30P	C-30P
本体材質 Body Material	Aluminum	Aluminum
仕上げ色 Color	Black	Black
フィルタホルダ Color Frame	正八角形 Octagon 376mm (対辺)	正八角形 Octagon 376mm (対辺)



Cタイプ






Dタイプ

SLF-C-1000W / SLF-D-1000W

受注生産品

■定格・仕様 Rating, Specifications

型式名称 Model	SLF-C-1000W	SLF-D-1000W
定格電圧 Voltage	AC100V	AC100V
定格消費電力 Wattage	1000W	1000W
適合電球 Suitable Lamp	JPD100V1000WB/G JPD100V1000WC/G	JPD100V1000WB/G JPD100V1000WC/G
最高周囲温度 Maximum Ambient Temperature	40°C	40°C
最高表面温度 Maximum Surface Temperature	135°C	135°C
本体質量 Body Weight	4.8kg	4.8kg
ハンガー使用角度範囲 Tilt Angle/Suspended Use	UP10° DN90°	UP10° DN90°
スタンド使用角度範囲 Tilt Angle / Stand Use	UP90° DN10°	UP90° DN10°
最小避難距離 Minimum Safe Interval to Flammable Object	0.1m	0.1m
最小照射距離 Minimum Safe Interval to Flammable Object	0.6m	0.6m
前面フィルタ Filter	Clear Teflon	Diffusion
リフレクタ Reflector	Aluminum	Aluminum
ソケット Lamp Base	G9.5	G9.5
電源コード長さ Cable Length	1.0m	1.0m
プラグ Plug	C-30P	C-30P
本体材質 Body Material	Aluminum	Aluminum
仕上げ色 Color	Black	Black
フィルタホルダ Color Frame	正八角形 Octagon 476mm (対辺)	正八角形 Octagon 476mm (対辺)



受注生産品

SLF-C-2000W / SLF-D-2000W

■定格・仕様 Rating, Specifications

型式名称 Model	SLF-C-2000W	SLF-D-2000W
定格電圧 Voltage	AC100V	AC100V
定格消費電力 Wattage	2000W	2000W
適合電球 Suitable Lamp	JPD100V2000WC/G	JPD100V2000WC/G
最高周囲温度 Maximum Ambient Temperature	40℃	40℃
最高表面温度 Maximum Surface Temperature	150℃	150℃
本体質量 Body Weight	6.0kg	6.0kg
ハンガー使用角度範囲 Tilt Angle/Suspended Use	UP5° DN90°	UP5° DN90°
スタンド使用角度範囲 Tilt Angle / Stand Use	UP90° DN15°	UP90° DN15°
最小離隔距離 Minimum Safe Interval to Flammable Object	0.1m	0.1m
最小照射距離 Minimum Safe Interval to Flammable Object	1.0m	1.0m
前面フィルタ Filter	Clear Teflon	Diffusion
リフレクタ Reflector	Aluminum	Aluminum
ソケット Lamp Base	G22	G22
電源コード長さ Cable Length	1.0m	1.0m
プラグ Plug	C-30P	C-30P
本体材質 Body Material	Aluminum	Aluminum
仕上げ色 Color	Black	Black
フィルタホルダ Color Frame	正八角形 Octagon 580mm (対辺)	正八角形 Octagon 580mm (対辺)



Cタイプ



Dタイプ

