



UXL-20PRS

クセノンランプ Xenon Lamp

■定格・仕様 Rating, Specifications

型式名称 Model	定格ランプ入力 (W) Rated Lamp Power Input	定格ランプ電流 (A) Rated Lamp Current	使用可能電流範囲 (A) Workable Current Range	ランプ電圧 (V) Lamp Voltage	全光束 (lm) Lumens	標準色温度 (K) Standard Color Temperature	定格寿命 (h) Rated Life	適合器具 Suitable Luminaires	その他 Others
UXL-500PR	500	25	17~25	20	15,000	6,000	1,000	XPS-500SR XPS-501SR/e	
UXL-7PR	665	35	25~35	19	21,000	6,000	1,000	XPS-700SR XPS-701SR/e	
UXL-1000PR	990	45	32~45	22	34,000	6,000	1,000	XPS-1003SR/e	
UXL-10PRS	990	45	32~45	22	34,000	6,000	1,000	XPS-1004SR/e	
UXL-2000PR1	1,750	70	56~70	25	64,000	6,000	1,000	XPS-2008SR/e	
UXL-20PRS	1,750	70	56~70	25	64,000	6,000	1,000	XPS-2009SR/e	
UXL-30PR	3,000	100	70~100	30	120,000	6,000	1,000	XPS-3002SR/e XPS-3003SR/e XPS-3000LSR/e XPS-3001LSR/e	