


前橋市民文化会館

舞台照明設備 No.51



大ホール観客席



大ホール照明操作卓

前橋市民文化会館
前橋市南町3丁目

MARUMO ELECTRIC CO.,LTD.

ふるさとの文化に光る

古墳時代からの東国文明……………と今

「楽器を演奏する姿の埴輪」前橋市内の遺跡からは、この土地の遠く古代の文化の豊かさを想像させるような様々な出土品が発見されています。西の近畿地方に比べてもけってひけをとらない高い文化が、この東国にあり、その中心が前橋一帯であったといわれています。長い歴史の流れの中で、何代にもわたる人々の暮らしに蓄積された成果、それが文化の土壌となって、その上に今、新しい花——文化会館が開館しました。この舞台にMARUMOの舞台照明設備が光ります。



大ホール観客席

大ホール

収容人員 1200名
舞台間口 18m
奥行 17m
高さ 9.5m
設備容量 3φ4W540KVA

調光設備

サイリスター調光器盤
舞台用 30A 279台
60A 38台
客席用 60A 9台

——集中制御方式——

照明操作卓

プリセットフェーダー

グループフェーダー

クロスフェーダー

マスターフェーダー

フリーフェーダー

フリーマスターフェーダー

100本×2場面


6本

2組

1本

9本


1本




調光室




大ホール綴帖




舞台上部



照明操作卓




ワイヤレスコントローラー



電子クロスバー選択操作盤

- 場面切替SW 1式
- 回路SW(L-OFF-D) 100個
- PFG選択押釦SW 1式
- PFG個別SW 100個
- PFG表示器(デジタル表示) 100個
- シーケンスディーマー操作BOX
- シーケンスディーマー(7ch×20ステップ)
- シーケンスディーマー用フェーダー 7本
- シーケンスディーマー用マスターフェーダー 1式
- 電飾操作BOX
- 電子クロスバー選択操作盤
- (負荷側317回路×フェーダー側100本) ×2場面記憶式
- フェーダー側キーボード表示器付 1式
- 負荷側押釦SW 317個
- プリセットフェーダー 100×3場面
- ワイヤレスコントローラー



ホール断面図

負荷設備

- ①プロセニアムサスペンションライト
- フライダクトT型20Aコンセント36個
- 12回線L=16.2m.....1列
- プロセニアムサスペンションライト用
- スポットライト
- CEC-II型1000W 8台
- MS-II型1000W 12台
- ERQ650W 1台
- ②第1ボーダーライト
- BC型200W×69灯4色配線上下共通中区分
- L=13.8m.....1列

- ③第1サスペンションライト
- フライダクトT型20Aコンセント32個
- 16回線L=13.8m.....1列
- サスペンションライト用スポットライト
- CEC-II型1000W 8台
- MS-II型1000W 12台
- ④ポータルブリッジ
- フライダクトT型20Aコンセント32個
- 16回線L=13.8m.....1列
- ポータルブリッジ用スポットライト
- CEC-II型1000W 8台
- MS-II型1000W 12台
- FQ型1000W 6台

- ⑤第2ボーダーライト
- BC型200W×90灯4色配線上下共通中区分
- L=18m.....1列
- ⑥第2サスペンションライト
- フライダクトT型20Aコンセント48個
- 16回線L=18m.....1列
- サスペンションライト用スポットライト
- CEC-II型1000W 8台
- MS-II型1000W 12台
- ⑦第3ボーダーライト
- BC型200W×90灯4色配線上下共通中区分
- L=18m.....1列
- ⑧第3サスペンションライト
- フライダクトT型20Aコンセント48個
- 16回線L=18m.....1列
- サスペンションライト用スポットライト
- CEC-II型1000W 8台
- MS-II型1000W 12台
- ⑨第4ボーダーライト
- BC型200W×90灯4色配線上下共通中区分
- L=18m.....1列
- ⑩中ホリ・アッパーホリ水平ライト
- フライダクトT型20Aコンセント72個
- 8回線L=18m.....1列
- 水平ライト用フラッドライト
- QCU型300W 72台
- ⑪第4サスペンションライト
- フライダクトT型20Aコンセント48個
- 16回線L=18m.....1列
- サスペンションライト用スポットライト
- CEC-II型1000W 8台
- MS-II型1000W 12台
- ⑫第5サスペンションライト
- フライダクトT型20Aコンセント48個
- 16回線L=18m.....1列
- サスペンションライト用スポットライト
- CEC-II型1000W 8台
- MS-II型1000W 12台
- FQ型1000W 6台
- 第1天井反射板ダウンライト
- QCO型500W 25台
- 第2天井反射板ダウンライト
- QCO型500W 21台
- (いずれも第5サスペンションライトと切替えて使用)
- ⑬大ホリ・アッパーホリ水平ライト
- フライダクトT型20Aコンセント160個
- 18回線L=19.8m.....1列
- 水平ライト用フラッドライト
- QCU型500W 160台
- ⑭フットライト
- F型60W×84灯4色配線L=13.5m.....1列
- ⑮花道フットライト
- FG型60W×30灯2色配線L=4.5m.....2列
- ⑯前舞台用フットライト
- F型60W×42灯4色配線L=6.3m.....2列
- F型60W×40灯4色配線L=6m.....1列
- ⑰ロー水平ライト
- QCL型500W×80灯4色配線L=20m.....1列

- ⑮ポータルブリッジ・トーマンタルライト
コンセントダクトT型20Aコンセント8個
4回線……………2列
トーマンタルライト用スポットライト
CEC-II型1000W ……………16台
- ⑯第1トーマンタルライト
CEC-II型1000W ……………16台
- ⑰第2トーマンタルライト
CEC-II型1000W ……………16台
- ⑱サイドフロントライト(3F)
CEC-II型1000W ……………30台
- ⑳サイドフロントライト(4F)
CEC-II型1000W ……………22台
- ㉑シーリングライト
CEL型1500W……………32台
- ㉒センターピンスポットライト
クセノン2000W……………3台



小ホール観客席

小ホール

収容人員 600名
 舞台間口 12.8m
 奥行 11m
 高さ 7.2m
 設備容量 3φ4W300KVA

調光設備

サイリスター調光器盤

舞台用 60A 60台
 60A 13台(フリー)

客席用 60A 5台

——集中制御方式——

照明操作卓

| | |
|----------------|---------|
| プリセットフェーダー | 60本×3場面 |
| グループフェーダー | 6本 |
| クロスフェーダー | 2組 |
| マスターフェーダー | 1本 |
| フリーフェーダー | 13本 |
| フリーマスターフェーダー | 1本 |
| 場面切替SW | 1式 |
| 回路SW(L-OFF-D) | 60個 |
| PFG選択押釦SW | 1式 |
| PFG個別SW | 60個 |
| PFG表示器(デジタル表示) | 60個 |

シーケンスティマー操作BOX

シーケンスティマー(7ch×20ステップ)
 シーケンスティマー用フェーダー 7本
 シーケンスティマー用
 マスターフェーダー 1本

電飾操作BOX

直・調プリセット盤
 直・調プリセットSW 182個×2場面

負荷直調リレー盤

DLMG・SW 60A 1P(DT) 182個
 MCB 30A 1P 182個


強電パッチ盤

電源側レセップ 292個
 負荷側プラグ 182個

ワイヤレスコントローラー



調光室



小ホール綴帖

負荷設備

(小ホール)

第1 ボーダーライト

BC型200W×63灯4色配線上下共通中区分
L=12.6m……………1列

第1 サスペンションライト

フライダクトT型20Aコンセント36個
12回線L=12.6m……………1列

サスペンションライト用スポットライト

CEC-II型1000W……………8台

MS-II型1000W……………12台

第2 ボーダーライト

BC型200W×63灯4色配線上下共通中区分
L=12.6m……………1列

第2 サスペンションライト

フライダクトT型20Aコンセント36個
12回線L=12.6m……………1列

サスペンションライト用スポットライト

CEC-II型1000W……………8台

MS-II型1000W……………12台

第3 サスペンションライト

フライダクトT型20Aコンセント36個
12回線L=12.6m……………1列

サスペンションライト用スポットライト

CEC-II型1000W……………8台

MS-II型1000W……………12台

第1天井反射板ダウンライト

QCO型300W……………17台

第2天井反射板ダウンライト

QCO型300W……………13台

(いずれも第4サスペンションライトと切替
使用)

アッパーホリゾンライト

フライダクトT型20Aコンセント68個
12回線L=14.4m……………1列

ホリゾンライト用フラッドライト

QCU型300W……………68台

フットライト

F型60W×48灯4色配線L=7.2m……………1列

花道フットライト

FG型60W×24灯2色配線L=3.6m……………2列

ロアーホリゾンライト

HIR型200W×60灯4色配線L=13.5m……………1列

トーマンタルライト

CEC-II型1000W……………8台

サイドフロントライト

CEC-II型1000W……………24台

シーリングライト

CEC-II型1000W……………16台

センターピンスポットライト

クセノン1000W……………2台



小ホール舞台上部



大ホールホワイエ

丸茂電機株式会社

◆本社・営業部◆

東京都千代田区神田須田町1-24 〒101

TEL (03) 252-0321 (代表)

◆大阪出張所◆

大阪市北区野崎町9-6 (東梅田ビル) 〒530

TEL (06) 312-1913・1922

◆名古屋出張所◆

名古屋市中区栄4丁目1-1 (中日ビル内) 〒460

TEL (052) 261-1111 (内線425)