



CDM-T150W/942

コンパクトメタルハライドランプ Compact Metal Halide Lamp

■定格・仕様 Rating, Specifications

型式名称 Model	寸法 Dimension			口金 Base	全光束 (lm) Lumens	色温度 (K) Color Temperature	定格寿命 (h) Rated Life	適合器具 Suitable Luminaires	その他 Others
	管径 (mm) Bulb Diameter	全長 (mm) MOL	LCL (mm)						
CDM-T150W/830	20	110	56	G12	14,000	3,000	12,000	ECR2 (CDM)	
CDM-T150W/942	20	110	56	G12	12,700	4,200	12,000	ECR2 (CDM)	
CDM-SA/T150W/942	20	110	56	G12	12,900	4,200	6,000	ECR2 (CDM)	



STUDIOLINE

蛍光ランプ Fluorescent Lamp (55W)

■定格・仕様 Rating, Specifications

型式名称 Model	寸法 Dimension		口金 Base	全光束 (lm) Lumens	色温度 (K) Color Temperature	定格寿命 (h) Rated Life	適合器具 Suitable Luminaires	その他 Others
	管径 (mm) Bulb Diameter	全長 (mm) MOL						
STUDIOLINE 55W3200	17.5	535	2G11	3,800	3,200	8,000	FLF552/554/556/558	OSRAM
STUDIOLINE 55W5600	17.5	535	2G11	3,800	5,600	8,000	FLF552/554/556/558	OSRAM



UXL-20PRS

クセノンランプ Xenon Lamp

■定格・仕様 Rating, Specifications

型式名称 Model	定格ランプ入力 (W) Rated Lamp Power Input	定格ランプ電流 (A) Rated Lamp Current	使用可能電流範囲 (A) Workable Current Range	ランプ電圧 (V) Lamp Voltage	全光束 (lm) Lumens	標準色温度 (K) Standard Color Temperature	定格寿命 (h) Rated Life	適合器具 Suitable Luminaires	その他 Others
UXL-350PR	350	18	15~17	22	9,000	6,000	500	XPS-351SR	
UXL-500PR	500	25	17~25	20	15,000	6,000	1,000	XPS-500SR XPS-501SR/e	
UXL-7PR	665	35	25~35	19	21,000	6,000	1,000	XPS-700SR XPS-701SR/e	
UXL-1000PR	990	45	32~45	22	34,000	6,000	1,000	XPS-1003SR/e	
UXL-10PRS	990	45	32~45	22	34,000	6,000	1,000	XPS-1004SR/e	
UXL-2000PR1	1,750	70	56~70	25	64,000	6,000	1,000	XPS-2008SR/e	
UXL-20PRS	1,750	70	56~70	25	64,000	6,000	1,000	XPS-2009SR/e XPS-3002SR/e XPS-3003SR/e	
UXL-30PR	3,000	100	70~100	30	120,000	6,000	1,000	XPS-3000LSR/e XPS-3001LSR/e	